Edición nº: 001



FICHA TÉCNICA

SO/8520

BLENDING ADDITIVE FOR SPOT REPAIR

DESCRIPCIÓN

SO/8520 garantiza un proceso sencillo de integración. Formulado para difuminados y compatible con toda la línea de barnices brillantes de SINNEK.

Fácil y sencilla aplicación, diseñado para su uso en zonas de empalmes o transición en el repintado. Reduce los tiempos y superficies del proceso obteniendo acabados de calidad y facilidad de pulido.

APLICACIÓN

Las zonas a difuminar deberán matizarse con lijadora orbita de 3 mm y acabar con almohadilla P3000. A continuación, aplicar barniz en la zona preparada, y posteriormente mezclar 1:1 aproximadamente con sobrante de barniz catalizado y SO/8520 aplicando hasta los bordes de la zona reparada, acabando con SO/8520 prácticamente en la zona reparada/ difuminada. Finalmente pulir la zona tratada.



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

Precaución: en ningun caso los envases deben superar los 50ºC.

SO/8520

BLENDING ADDITIVE FOR SPOT REPAIR

VOC

SO/8520 tiene un VOC de suministro de 920 g/l, obteniéndose en mezcla de aplicación <840 g/l, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB (E)<840g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com