ficha técnica

CERA BLATEM CHALK PAINT

Fecha: 26/03/2025

● DESCRIPCIÓN

Cera al agua en forma líquida cremosa para conseguir un acabado artesanal y de tacto agradable protegiendo la pintura.

● PROPIEDADES

- Facilidad de aplicación.
- Muy poco olor.
- Hidrorrepelencia.
- Brillo.

● APLICACIONES

Para aplicar encima de nuestra pintura Blatem Chalk Paint, ofreciendo un acabado artesanal con un tacto agradable y una mayor resistencia a la pintura.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:	Cera.
Colores:	Incolora y oscura.
Densidad:	1'00 ± 0'10 g/mL (UNE -EN-ISO 2811-1).
Rendimiento:	10-18 m^2/L y mano.
Viscosidad:	130 UK ± 10 UK a 25ºC al 40% (UNE 48.076).
Utensilios:	Limpieza con agua.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar secas y limpias antes de aplicar la Cera Blatem Chalk Paint.

● MODO DE EMPLEO

- La Cera Blatem Chalk Paint es muy fácil de aplicar con brocha, esponja o con un paño de algodón o lana.
- Si deseamos un aspecto envejecido aplicaremos la Cera Oscura Blatem Chalk Paint.
- Finalmente una vez seca con un paño lustraremos hasta obtener el brillo deseado.

● RECOMENDACIONES

- Aplicar en capas delgadas.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 10ºC y humedad relativa superior al 80%.
- Remover el contenido del envase.
- Evitar la exposición directa del envase al sol y las heladas.
- Se recomienda no lavar la superficie encerada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACIÓN

Envases de 150 mL.
Colores: Incoloro y oscuro.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres envases de producto.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM