Edición nº: 001



FICHA TÉCNICA

SO/4020

DESENGRASANTE AL AGUA/WATERBORNE DEGREASER

DESCRIPCIÓN

Desengrasante de base acuosa para la eliminación de grasa, aceite y otros contaminantes de los metales en el proceso de preparación antes del pintado.

APLICACIÓN

Empapar un trapo con SO/4020 y frotar sobre la superficie a limpiar y secar posteriormente con un trapo seco.

Puede ser empleado también antes y después del lijado en aquellos sistemas de varias capas.



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

SO/4020

DESENGRASANTE AL AGUA/WATERBORNE DEGREASER

VOC

SO/4020 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB (A)<200g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com