Edición nº: 001



FICHA TÉCNICA

SO/1020

DESENGRASANTE/DEGREASER

DESCRIPCIÓN

SO/1020 desengrasante lento en base disolvente para eliminación de grasa, aceite y otros contaminantes de los metales en el proceso de preparación antes del pintado.

APLICACIÓN

Empapar un trapo con SO/1020 y frotar sobre la superficie a limpiar y secar posteriormente con un trapo seco.

Puede ser empleado también antes y después del lijado en aquellos sistemas de varias capas.



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

Precaución: en ningun caso los envases deben superar los 50ºC.

SO/1020

DESENGRASANTE/DEGREASER

VOC

SO/1020 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB (A)<850g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com