Werku Tools SA
Polígono Industrial de Bergondo Parroquia de Guísamo A8
15165 Bergondo - La Coruña - Spain
T + 34 981 648 119
info@werku.com www.werku.com

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto
WK500500

Descripción del producto
Equipo eléctrico airless

Características
Cuerpo de abs composite y aluminio anodizado
Mango ergonómico y antideslizante
Regulador de fluido
Regulador de presión
Fácilmente transportable
Incluye pistola de pintar airless con boquilla 517
Incluye manguera airless de 7.5 metros
Incluye depósito antigoteo extraíble de 500 ml

Datos técnicos

Voltaje-frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	0.9 HP / 700 W
Clase protección	I
Índice protección	IP23
Clase térmica	B
Presión trabajo	120-170 BAR
Presión máxima	205 BAR
Rosca NPS	1/4″
Caudal	1.4 LPM
Diámetro boquilla	0.019″
Temperatura trabajo	5-40°C
Largo manguera	7.5 M
Presión acústica LpA	89 DB(A)
Presión acústica LwA	90.82 DB(A)
Vibración Aw	0.715 M/S²
Peso neto	8.5 KG

Datos logísticos

Código de barras	8424835008352
Código arancelario	84242000
Medidas embalaje	310 X 330 X 450 MM
Peso embalaje	9.7 KG

Directivas y normativas
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 12621:2006+A1:2010
EN 60204-1:2018
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN IEC 61000-3-3:2013+A1+A2

Marcado
CE

Uso
Profesional

País de origen
China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones
www.werku.com

Fecha de emisión del documento
1/10/2026






