URKI**RAPID J-13**

Esmalte Sintético S/R Negro Mate J-13



DESCRIPCIÓN

Esmalte de secado rápido para interior y exterior. Destaca por su alta cubrición, buen cuerpo, rapidez de secado y aspecto mate.

Es idóneo para el pintado de piezas de carrocería, de trabajos de herrería y maquinaria en general.

COLORES

URKI**RAPID**	**NEGRO MATE J-13**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre acero: Las superficies a pintar deben estar debidamente desoxidadas y desengrasadas.

Para una mayor adherencia y protección del soporte, puedes ser previamente imprimado con F-29 o F-809.

Sobre pintura vieja lijar y desengrasar previamente.

APLICACIÓN

Viscosidad de aplicación % Dilución	20-25” URKISOL 300 20-25%
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,3-1,5 mm 3-4 bar
Número de manos Espesor total	2 manos 30-40 µm
Tiempo de evaporación	5-10’
Tiempo de Secado 20ºC	30’
% Brillo 60º-60º	<5

La repintabilidad se puede realizar después de 24 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

VOC

El contenido de VOC de URKI**RAPID** J-13 es cómo máximo de 550 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**