# PROMOTOR **895**

## Promotor Adherencia Plásticos




## DESCRIPCIÓN

Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de plástico del sector del automóvil, muebles de jardin u otros objetos de plástico duro. Aplicable sobre los siguientes tipos de plástico: PP, PUR, PS, PA, PP-EPDM, ABS, PVC, GRP, PC. Para otros tipos de plástico consultar con el departamento técnico.

Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. Es de muy fácil aplicación y permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados.

## COLORES

| | |
|---|---|
| **PROMOTOR 895** | INCOLORO |

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar la suciedad con agua y jabón. Una vez seca la superficie a pintar, desengrasar con Desengrasante Limpieza Plásticos URKI**SOL 94**.

Si la superficie del plástico no es uniforme, se recomienda calentar la pieza para facilitar que cualquier residuo de desmoldeante emerja a la superficie y se obtenga una buena limpieza de ésta.

En caso necesario se puede lijar con lija de grano fino (P600) y desengrasar posteriormente, para eliminar el polvo antes de aplicar el promotor.

Se puede repintar con la mayoría de las pinturas y esmaltes actuales de acabado.

## MODO DE APLICACIÓN

Proceso recomendado con pistola aerográfica de gravedad. Aplicar en 1 capa fina sobre la superficie deseada. No precisa dilución con disolvente.

## APLICACIÓN

| | |
|---|---|
| Pistola de gravedad<br>Presión de aplicación | 1,3-1,5 mm.<br>2-2,5 bar |
| Número de manos<br>Espesor total | 1 mano<br>2-4 µm |
| Tiempo de evaporación | 2' |
| Tiempo de Secado<br>20°C | 5' |

## SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

## ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

## VOC

El contenido de VOC de **PROMOTOR 895** es cómo máximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**