URKI**SEAL 4020**

Imprimación vidrio y chapa (lunas)



DESCRIPCIÓN

Imprimación de color negro que se transforma en una película dura y opaca una vez seca. Facilita la adherencia de los selladores de poliuretano y es utilizable sobre diferentes sustratos: vidrio, aluminio, hormigón, madera y plástico.

También puede ser empleada como barrera entre el sellador y la pintura para evitar migración de plastificantes.

COLORES

URKI**SEAL 4020**	**9005**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a imprimar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. La limpieza se puede realizar con URKI**SOL 88** en función de la sensibilidad del sustrato a pintar (comprobar la compatibilidad del disolvente utilizado con los sustratos).

MODO DE APLICACIÓN

(Entre 5ºC y 40ºC)

Agitar antes de usar para una buena homogeneización.

Aplicar mediante un pincel o hisopo, con un movimiento fluido.

Reacciona y endurece con la humedad ambiental tras la evaporación de disolventes.

Una vez empleado cerrar de nuevo el envase.

ATENCIÓN: No abrir el envase hasta el momento de utilizarlo y no usarlo después de 24 horas desde que se haya abierto.

Tiempo de Secado 20ºC	10 – 15'

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Repintabilidad	Después de seco, aplicar URKI**SEAL 4000** en el plazo de 1 hora.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 5-25°C.

Duración en el envase: 12 meses desde su fabricación en el envase original sin abrir. Pasado este tiempo consultar con el Departamento Técnico de BESA.

VOC

El contenido de VOC de URKI**SEAL 4020** es cómo máximo de 780 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(C) (780) <780 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**