Werku Tools SA
Polígono Industrial de Bergondo Parroquia de Guísamo A8
15165 Bergondo - La Coruña - Spain
T + 34 981 648 119
info@werku.com www.werku.com

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto
WK500290

Descripción del producto
Lijadora circular rotorbital

Características
Cuerpo de abs composite
Sistema de auto-extracción integrado compatible con colector de polvo o aspirador
Mango ergonómico y antideslizante
Función de giro rotorbital
Fijación del disco con velcro
Regulador de presión con válvula integrada de corte de aire
Incluye disco microperforado de lijado de 150 mm
Incluye manguera de aspiración de 1 metro
Incluye colector de polvo de 500 ml

Datos técnicos

Compresor	2 HP
Presión trabajo	4-5 BAR
Presión máxima	6.2 BAR
Entrada aire	BSP 1/4"
Consumo aire	100 LPM
Revoluciones	10500 RPM
Diámetro disco	150 MM
Diámetro órbita	5 MM
Presión acústica LpA	88.8 DB(A)
Presión acústica LwA	99.8 DB(A)
Posible variación K	3 DB(A)
Vibración Ah	6.69 M/S^2
Posible variación K	1.35 M/S^2
Peso neto	0.9 KG

Datos logísticos

Código de barras	8424835001940
Código arancelario	84672959
Medidas embalaje	290 X 110 X 155 MM
Peso embalaje	1.2 KG

Directivas y normativas
(EU) 2023/1230
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN ISO 11148-8:2011
EN ISO 12100:2010

Marcado
CE

Uso
Profesional

País de origen
China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones
www.werku.com

Fecha de emisión del documento
1/10/2026






