ficha técnica

BLATEM CHALK PAINT

Fecha: 26/03/2025

• DESCRIPCIÓN

Pintura al agua cuya fórmula especial permite un acabado efecto tiza en los muebles de interior con un lijado muy fácil.

• PROPIEDADES

Pintura al agua con muy débil olor, muy facil de aplicar y muy fácil de lijar, lo que permite obtener el acabado efecto tiza de alta decoración.

• APLICACIONES

Para la decoración y trabajos de artesania en interiores sobre cualquier superficie debidamente preparada (madera, yeso, cemento, ladrillo, piedra, etc.) donde se desee este acabado decorativo.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Mate.
Colores:	Blanco y 12 colores.
Finura :	6,0 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Repintado:	4-6 horas.
Viscosidad:	115 ± 10 U.K.(Unidades Krebs) a 25º± 10ºC (UNE 48.076).
Densidad:	1,60 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición:	Excelente.
Adherencia:	Excelente .
Rendimiento:	8-11 m/L y mano.
Secado :	30 a 60 minutos.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat.A/a): 30 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 15 g/L.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias, secas y convenientemente preparadas antes de aplicar Blatem Chalk Paint .
Si la superficie está pintada con temple o cal eliminarlo previamente y si está pintada con pintura de calidad, eliminar las partes que estén en mal estado.

• MODO DE EMPLEO

- Blatem Chalk Paint se aplica a brocha, rodillo o pistola aerográfica con baja dilución : brocha o rodillo 5-10 %, pistola 15-20 % de agua potable.
- Al ser Blatem Chalk Paint fácilmente lijable podemos aplicar primero un color base y luego una segunda mano de otro color que contraste con el de abajo.
- Dependiendo de las zonas e intensidades del lijado, obtendremos el tipo de acabado.
- Es importante que la pintura esté totalmente seca antes de lijar.
- Si deseamos un acabado a la cera, aplicaremos sobre Blatem Chalk Paint a brocha, paño de algodón o esponja, ofreciendo un aspecto artesanal.
- Para obtener un aspecto envejecido aplicaremos nuestra Cera de Acabado Dark Chalk Paint. Para finalizar, lustraremos con un paño hasta obtener el brillo deseado.
- Si la superficie pintada va a tener mucho uso, aplicar una mano de Barniz Mate Chalk Paint para mayor protección. Si el mueble está lacado o pintado, se recomienda decapar previamente, o sellar con nuestra Selladora Sintética Blanca, antes de la aplicación del Sistema Chalk Paint.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con temperaturas inferiores a 5ºC.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

Envases de 500mL.
Colores : Blanco y 12 colores.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM