URKI**PLAST**

Pintura Texturada para Plásticos



DESCRIPCIÓN

Pintura flexible especialmente formulada para el pintado de los paragolpes de vehículos. Presenta un aspecto texturado satinado que imita a los acabados de origen.

Se puede emplear como imprimación de anclaje para plásticos.

Repintable con monocapas 2K y bicapas tanto al agua como al disolvente.

Puede conseguirse una gran variedad de texturas modificando las condiciones de aplicación.

COLORES

Formulado en los colores más habituales para el pintado de paragolpes, negro 9005 y gris oscuro 7870.

URKI**PLAST**	**9005**	**7870**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar la suciedad con agua y jabón. Una vez seca la superficie a pintar, desengrasar con Desengrasante Limpieza Plásticos URKI**SOL 94**. Debe estar libre de manchas de aceite o alquitrán.

MODO DE APLICACIÓN

Proceso recomendado con pistola aerográfica de gravedad. Aplicar en 1-2 manos con 5´de intervalo.

APLICACIÓN

 Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,8 mm 3-4 bar
 Número de manos Espesor total	1-2 manos 50-100 µm
 Tiempo de evaporación	5’
 Tiempo de Secado 20ºC	20’

TABLA DE MEZCLAS

Es posible conseguir diferentes grados de textura, en función de la dilución.

		100 g	250 g	500 g	1.000 g
TEXTURADO GRUESO **0%** URKI**SOL 8229**	URKI**PLAST**	100	250	500	1000
	URKI**SOL 8229**	0	0	0	0
TEXTURADO MEDIO **15%** URKI**SOL 8229**	URKI**PLAST**	87	218	435	870
	URKI**SOL 8229**	13	33	65	130
TEXTURADO FINO/LISO **40%** URKI**SOL 8229**	URKI**PLAST**	72	180	360	720
	URKI**SOL 8229**	28	70	140	280

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

VOC

El contenido de VOC de URKI**PLAST** es cómo máximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**