ONIX PLUS

REF: 5010-000018



ES **FICHA TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN

ONIX PLUS es un pulimento en emulsión con micro partículas abrasivas de máximo poder de corte y brillo especialmente indicado para trabajos de acabado de pintura en superficies pintadas frescas y curadas, resistentes a los arañazos profundos.

- Tecnología de abrasión progresiva inteligente SPA Plus
- Máximo poder corte y brillo.
- No reseca la pasta al pulir.
- Baja emisión de temperatura.
- La pasta está libre de ceras, siliconas y olores desagradables.

Su composición permite un gran poder de corte y rapidez. Elimina con facilidad marcas de lijado a partir de P1000.

CARACTERÍSTICAS

- **Estado físico** Emulsión
- **Color** blanco
- **Olor** Emulsión química
- **Punto de ebullición inicial y rango de ebullición** 100
- **Punto de inflamación** >61 °C
- **Temperatura de ignición en °C** >200
- **PH** 7,8
- **Viscosidad** 25000-30000 mPa s
- **Densidad relativa** 1,08 g/cm³

DATOS TÉCNICOS

Poder de corte 6 (6)
Nivel de brillo 4 (6)
Nivel de protección 1 (6)
Máximo lijado recomendado: P1000

Tipo de Barniz

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Barniz convencional Sí
Barniz resistente a los arañazos Sí

Estado de Barniz
Pintura vieja Sí
Pintura fresca Sí

Aplicación
A mano Sí
A máquina Sí

Pulidora de velocidad
Rotativa. 700 - 1000 RPM
Roto orbital. 700 - 1000 RPM

APLICACIÓN

- Puede aplicarse a mano o a con pulidora.
- Comience a utilizar la pulidora a 700RPM y terminar a 1000RPM.
- Utilizar en combinación con boina de lana, o esponja extra high cut verde (T120) (REF:2004-007081/2004-007084/2004-007087)
- Se puede limpiar fácilmente con un paño de microfibra.
- Utilizar protección adecuada (guantes y gafas) para su aplicación.
- Adecuado para todo tipo de pinturas y barnices.

ALMACENAMIENTO

En su envase original, almacenado en un lugar seco y bien ventilado, a temperaturas entre +15ºC y +25ºC tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES

Código	Descripción	Envase
5010-000018	ONIX PLUS	1KG

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792