SPRAY URKI**PROTEC**

Antigravillas



DESCRIPCIÓN

SPRAY URKI**PROTEC** Antigravilla de aspecto satinado y naturaleza de caucho, proporciona una capa dura, fuerte y de larga duración. Está diseñado para reproducir el acabado original del fabricante y ofrecer protección contra la gravilla, sal, humedad y oxidación e incluso amortiguar los sonidos y vibraciones del motor.

Es repintable con la mayor parte de los sistemas de pintura. Como precaución aplicar previamente una mano fina para evitar la formación de hervidos, burbujas, etc.

COLORES

URKI**PROTEC**	**9005**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa y óxido. Para una mejor adherencia del producto, se deben eliminar las partes desconchadas, la suciedad y el óxido.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante 2-3 minutos antes de usar URKI**PROTEC.** Aplicar en 2-3 manos cruzadas. Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

APLICACIÓN

 Agitar el envase	2-3’
 Distancia de pintado	20-30cm
 Número de manos Espesor total	2-3 manos cruzadas 150 µm
 Tiempo de evaporación	5-10’
 Tiempo de Secado 20ºC 60ºC	 60’ 30’

La repintabilidad se puede realizar después de 2 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

PRECAUCIÓN: En ningun caso el envase debe superar los 50°C.

VOC

El contenido de VOC de SPRAY URKI**PROTEC** es cómo máximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**