FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

SPRAY URKI-DRY

GUIA LIJADO

Edición nº: 020

Cod: 6090090180097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

SPRAY URKI-DRY es una pintura acrílica negra de fácil lijado utilizada como guía de lijado en spray para conseguir una superficie lisa y sin defectos.
Sin apenas tiempo de secado y evitando el embozamiento del papel de lija.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para aplicar en superficies claras (imprimación, masilla y aparejo), permite la detección de defectos superficiales (poros, piel de naranja) y facilita la preparación en el proceso de lijado para obtener un buen acabado. Utilizable en procesos de lijado en seco y húmedo.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar SPRAY URKI-DRY
Aplicar 1 mano dejando secar antes de cada operación de lijado.
Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.



Distancia de pintado 20-30 cm.



1 mano pulverizada



Seco 5 min.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Negro
Brillo 60º-60º	Mate

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.